



IN EMERGENCY DIAL 112
FOR EMERGENCY EQUIPMENT
CHOOSE PRIME SAFETY

Telefon/Phone: (+420) 774-023-112, 774-024-112

Fax: (+420) 777-400-112

Web: www.prime-safety.com; E-mail: info@prime-safety.com

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK


MegaLED

Výstražný maják MegaLED je zvláštní výstražné světlo osazené 8 LED, každá o výkonu 1 W. Upevňuje se na vozidla nebo nástavby pomocí šroubů nebo magnetu. Maják MegaLED se vyznačuje jasným světlem, duální napájením (10-30 V), absencí pohyblivých částí, nízkou spotřebou energie, zcela tichým chodem, vysokou kvalitou a vynikajícím výstražným efektem. Na výběr je pevná nebo magnetická montáž a čirý nebo modrý kryt.

Pevná montáž:

Maják upevníte pomocí přiložených tří šroubů na nejvyšší místo vozidla nebo nástavby tak, aby základna byla vodorovně. Pro provlečení kabelů je nutno připravit středový otvor o průměru 6 mm. Montážní otvory ukazuje náčrt (platí pro montáž se základnou). Pro montáž bez základny je nutno průměr zmenšit.

Napojte hnědý kabel na zdroj proudu přes pojistku (doporučeno 5 A) a vypínač. Bílý kabel spojte s vhodným uzemněním. Vypínač umístěte v dosahu řidiče.



Magnetická montáž:

Maják upevníte pomocí magnetu s přísavkou na nejvyšší místo vozidla nebo nástavby tak, aby základna byla vodorovně. Zapojte kabel zakončený CL adaptérem do zásuvky zapalovače ve vozidle nebo do zásuvky připravené pro napájení majáku.

Specifikace:

Režim záblesků	: rotační nebo zábleskový (dle typu) se světelným výkonem dle EHK65 (>50cd v 360°) rotační mód – 90-200 cd zábleskový mód – 55-160cd
Napájení	: 10 - 30 V DC
Příkon	: 12V-900mA ;24V-450mA
Rozměry	: výška 67 mm, průměr 105 mm
Odolnost vůči vodě	: IP66
Materiál	: kryt - polykarbonát; základna – vysoce odolný Acrylonitrile-Butadienestyrene (ABS)
Provozní teplota	: -40°C to + 85°C
Hlasitost	: 0 dB

Maják MegaLED je homologován podle předpisu EHK 65, homologační a je schválen k provozu vozidel na pozemních komunikacích České republiky a Evropské unie.

Čištění: Maják vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.



PRIME SAFETY, s.r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, CZECH REPUBLIC

IČ: 27253937, DIČ: CZ27253937

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107906